

STORES COFFRES

Ambre



BRAS TESTÉS
20000
CYCLES



Protection latérale
PROTECT-SIDE

Parfaitement adapté pour votre appartement, il protège votre intérieur et ajoute une touche de finition à votre façade pour longtemps.

Très simple à installer, le coffre Ambre apporte une parfaite protection de la toile et des bras quelle que soit l'inclinaison.



- GROUPES DE TOILES, TOUTES MARQUISES AIDE À LA POSE ET AIDE À LA VENTE
- STORES COFFRES : On'x Lux Volant, On'x Lux, Quartz, Ambre, Protect Side
- STORES TERRASSES : Grenat On'x Lux, Grenat On'x, Grenat Jade Lux, Grenat Jade Agate Perle, Agate Jade
- STORES BANINES : Perle Volant, Perle Plus, Perle, Jade, Loggia
- PERGOLAS
- STORES VÉRANDAS : 1 module, 2 modules, 3 modules, 4 modules
- RISE-SOLEIL ORIENTABLES : B50 à câbles, B50 à coulisses
- VERTICOFFRES : Coffre 120, Coffre 93, Coffre 73, Coffre 63
- STORES FENÊTRES : Projection, Conducteur-Coulisses
- STORES BANNETTES : Projection, Conducteur
- STORES CORBEILLES
- TOILES CONFECTIONNÉES et INSCRIPTIONS
- ÉQUIPEMENTS : moteurs, automatismes, accessoires, bon de retour, conditions générales de vente

STORES COFFRES

Ambre



Caractéristiques

Largeur : de 1650 mm à 5250 mm
Avancée : de 1500 à 3500 mm
Inclinaison : fixe réglable manuellement
 Pose FACE de 0° à 65°
 Pose PLAFOND de 25° à 90°
 Pose PLAFOND de 0° à 25°
 avec équerres supplémentaires

Équipement standard



Coloris armature : laquée RAL 9016 Blanc
RAL 1015 Sable

Type de commande : par moteur SOMFY radio SUNEA io avec télécommande portable 1 canal Pure io

Articulation des bras : aluminium moulé laqué, munie d'un **double câble gainé** (sauf avancée 1500 mm un seul câble gainé)

Visserie : en Inox

Supports de pose : en aluminium laqué - Pose de FACE ou pose en PLAFOND


Tube d'enroulement : ø 78 mm rainuré ép. 1,25

Barre de charge : En aluminium extrudé, apparente


Coffre : Compact, en aluminium extrudé laqué, l'ensemble protège efficacement la toile des intempéries et de la pollution atmosphérique

Toile : **groupe A - groupe B - choix de coloris illimité**


Schémas d'encombrement :




Fixation murale de base



Fixation murale réglable de 0 à 65°



Fixation plafond avec équerres sup. réglable de 0 à 25°



Fixation plafond réglable de 25 à 90°

Équipements optionnels



Types de commande : 1. Manœuvre par treuil & manivelle décrochable (-)
2. Manœuvre par moteur filaire (-)

Laquage RAL : Selon nuancier RAL Marques Color, coloris sablé Po ou fine structure FS

Lambrequin : amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm coloris au choix avec galon assorti

Nuancier RAL Marques Color



Coloris Sablés Po



Coloris Fine structure FS



Automatismes io



Capteur vent io



Capteur soleil io



Télécommande EASYSUN io



Capteur vent eolis 3D io