



Dominique Loeul fondateur et gérant, 64 ans

Ludovic Loeul directeur général, 41 ans





NOTRE MARQUE DE FABRIQUE

Menuisier passionné, sensible aux beaux matériaux, aux belles coupes, au bel ouvrage, Dominique Loeul ouvre son atelier à Thouars en 1973.

Avec sa vision aiguisée du marché et sensible aux nouvelles techniques, il sait que la qualité des produits est le fil conducteur de la réussite, fruit de l'organisation humaine et de la circulation optimisée de l'information.

La marque LEUL est alors lancée.

De cet esprit artisan, transmis de père en fils, sont imaginées, dessinées et fabriquées les menuiseries qui épousent chaque désir, chaque projet.

De cette maîtrise du BOIS, de l'ALU et du PVC, sont produites les portes et les fenêtres que vous avez choisies aux finitions les plus abouties en termes d'esthétique et de performance.









LEUL

DES PRODUITS

ET DES SERVICES

SUR-MESURE


DEPUIS 1973

Aujourd'hui, les trois ateliers de menuiserie bois, alu et PVC sont réunis sur un même site de 27 000 m² où sont produits 110 000 ouvertures par an, soit 450 par jour, toutes différentes.

Chaque année, l'entreprise investit pour plus de performance et accueille de nouveaux collaborateurs tant en production qu'en organisation pour répondre aux exigences de nos 3 500 clients

L'artisan que vous avez choisi nous transmet votre commande dans le respect de vos choix de matériaux, de forme et de style. Nous parlons le même langage afin de confectionner le plus fidèlement la fenêtre que vous avez choisie.

Votre menuiserie est alors traitée dans nos ateliers Thouarsais pour une conception de haute qualité dans un minimum de délai. Grâce à une gestion numérisée et un équipement technique des plus modernes, elle est suivie dans le moindre détail de sa conception à sa livraison.











Le BOIS est un matériau précieux. Il fait l'objet d'un contrôle constant et rigoureux. En outre, LEUL est signataire de la Charte de Qualité Menuiserie 21 et s'inscrit concrètement dans une démarche de développement durable. Tous nos bois sont issus de forêts durablement gérées.



MATÉRIAU NÓBLE



Chêne

Cher au cœur des français, ce bois au veinage élégant est un produit haut de gamme. Travaillé dans la masse, il allie une formidable résistance thermique à une durée de vie exceptionnelle.



Exotique rouge

Ce bois rouge à l'odeur de cèdre provient d'Afrique (Congo, Libéria, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire). Peu sensible aux variations hygrométriques, homogène et résistant, il présente une finition très esthétique.



Exotique jaune

Originaire d'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Nigéria, Cameroun, Guinée, Gabon), ce bois jaune à la matière tissée se modèle aisément. Il est naturellement résistant à l'humidité et aux insectes.





Double ou triple vitrage de 28 mm à 38 mm à isolation renforcée par une couche de faible émissivité et du gaz argon. Pareclose avec joint de vitrage encastré pour une parfaite discrétion et une grande longévité

Partie centrale dite "à gueule de loup" avec 2 joints dans la plus pure tradition

Petits bois assemblés pour une parfaite

Espagnolette traditionnelle pour condamnation classique

Doubles joints de frappe sur l'ouvrant pour une isolation acoustique et thermique performante

Crochet de verrouillage pour fermeture avec espagnolette

GUEULE DE LOUP. **ESPAGNOLETTE ET PETITS BOIS ASSEMBLÉS**




Paumelle entaillée sur dormant et ouvrant sur un même plan.



Paumelle à trois lames ouverte pour volet intérieur







Quand la fenêtre bois offre le meilleur en matière énergétique



Double ou triple vitrage de 28 mm à 38 mm à isolation renforcée par une couche de faible émissivité et du gaz argon, intercalaire Warm Edge

Pareclose à débordement avec joints de vitrage encastrés pour une parfaite discrétion et une grande longévité

Jet d'eau mouluré et assemblé sur l'ouvrant dans le respect de la tradition

Quincaillerie aux standards européens pour des solutions techniques étendues

Doubles joints de frappe sur l'ouvrant pour une isolation acoustique et thermique performante

PRODUIT PRÉSENTÉ

Ouvrant équipé d'un double vitrage 4-20-4 Dormant rénovation sur montant et traverse basse



Battement intérieur et poignée



Battement central extérieur avec jet d'eau filant assemblé et ajusté



Un concept traditionnel, une vision contemporaine



Double vitrage de 24 mm à isolation renforcée par une couche de faible émissivité et du gaz argon

Joints de vitrage encastrés pour une parfaite discrétion et une grande longévité

Jet d'eau affleurant sans débord pour faciliter la pose de volet roulant et de tapées

Quincaillerie aux standards européens pour des solutions techniques étendues

Doubles joints de frappe pelable sur l'ouvrant pour une isolation acoustique et thermique performante

PRODUIT PRÉSENTÉ

Ouvrant de fenêtre standard Dormant avec tapée pour une isolation de 100 mm Pièce d'appui standard



Battement extérieur avec jet d'eau assemblé et mouluré



Battement intérieur plat avec poignée centrée



Crémone décorative sur battement centré pour une finition classique

POINTS COMMUNS DES MENUISERIES BOIS





Seuil à rupture de pont thermique



Petits bois contreprofilés



Joint pelable



Ferrage symétrique de l'oscillo-battant



Gâche de quincaillerie en applique facilitant le réglage



Le bois se travaille comme de la dentelle.

Il exige de la délicatesse, de la minutie, de l'expertise. Aussi, nous nous imposons le respect des techniques traditionnelles à l'étape de l'assemblage.

Comme l'artisan menuisier les fabriquait autrefois, nous bâtissons nos profilés bois à partir de sections assemblées avec des tenons et des mortaises ou par enfourchement, pour une finition parfaite.

Tous nos bois sont naturellement durables.

Pour garantir la tenue de vos menuiseries dans le temps, elles reçoivent un traitement fongicide, hydrofuge et insecticide. Et pour que vos envies créatives puissent s'exprimer pleinement, nous vous proposons la finition prépeinte qui peut être revêtue de votre couleur. Un joint pelable (enlevable après peinture) vous permet de peindre votre menuiserie aisément et sans altérer l'efficacité du joint principal.



COEFFICIENTS THERMIQUES:

Chez Leul Menuiseries,

nous travaillons chaque année pour que nos produits soient éligibles aux différents critères demandés par les administrations fiscales et autres organismes de certification et de gestion. La très grande majorité de nos produits répond aux exigences thermiques. Nos résultats reposent sur des formules de calcul faisant référence et sont calculés pour toutes les menuiseries, de toutes formes, de toutes dimensions et de toutes compositions.

C'est notre performance vérifiable !!!



LA MAJORITÉ DE NOS GAMMES SONT DISPONIBLES EN FINITION PREMIUM. La finition Premium vous permet de bénéficier d'une qualité de produit encore supérieure.

NOS MENUISERIES SONT FABRIQUÉES SELON LES RÈGLES:













gamme 50

gammes 58 - 58P

PORTE D'ENTRÉE

Matériau des portes d'entrée par exellence, le bois cumule toutes les qualités : durabilité, isolation, confort, sécurité et cachet.

Il offre de multiples possibilités de styles et s'adapte à vos dimensions en neuf comme en rénovation.






























L'aluminium est le matériau qui conserve le mieux ses propriétés. Indéfiniment recyclable, son réemploi permet d'économiser les ressources naturelles et la majeure partie de l'énergie nécessaire pour produire le métal de la première fusion.



MATÉRIAU COLORÉ



Métallique et isolant

Les profils aluminium sont sertis autour d'une barrette en polyamide pour créer une rupture de pont thermique et une isolation performante de votre menuiserie.



Finesse et lumière

Les profilés aluminium sont d'une très grande finesse. La surface de vitrage et par conséquent l'entrée de lumière est ainsi plus importante.




Couleurs et finitions

L'aluminium se décline sous des formes et des couleurs multiples : teintes RAL satinées ou brillantes, imitation bois, finitions granitées.



Un ouvrant caché et un maximum de clarté



PRODUIT PRÉSENTÉ

Ouvrant de fenêtre intérieur blanc

Dormant monobloc bicolore pour une pose
avec une isolation de 120



Gâche métallique fixée par vis inox



Ferrage symétrique de l'oscillo-battant



La performance thermique au grand jour



Double ou triple vitrage de 24 à 44 mm d'épaisseur à isolation thermique renforcée par une couche de faible émissivité, intercalaire Warm Edge

Ouvrant à rupture de pont thermique avec pareclose permettant de nombreuses épaisseurs de vitrage sur l'ouvrant

Rupture de pont thermique pour une parfaite isolation Possibilité de bicoloration

Dormant rénovation à aile compensée permettant l'installation des fenêtres sans dégâts ni modifications lourdes

PRODUIT PRÉSENTÉ

Ouvrant de fenêtre bicolore Dormant rénovation bicolore avec appui rapporté



Poignée centrée sur battement intérieur




Vis et broche en inox





Beaux et fonctionnels, des coulissants qui s'ouvrent et se ferment en toute fluidité



PRODUIT PRÉSENTÉ

Ouvrant de coulissant bicolore Dormant monobloc bicolore pour une pose avec une isolation de 120



Guide rail aux formes adoucies






Gâche métallique et condamnation par crémone multi-points réglables



Butée de fin de course sur ouvrant



L'origine de l'alu bien pensé



Double vitrage de 24 mm à isolation renforcée par une couche de faible émissivité et du gaz argon, intercalaire Warm Edge

Ouvrant à recouvrement réalisable en bicoloration

Rupture de pont thermique sur l'ouvrant

Etanchéité réalisée par 2 joints de frappe sur l'ouvrant et 1 joint central sur le dormant

Rupture de pont thermique sur le dormant réalisable en bicoloration

PRODUIT PRÉSENTÉ

Ouvrant de fenètre bicolore Dormant bicolore pour une pose en feuillure avec pièce d'appui rapportée



Angle bas d'un oscillo-battant



Paumelle standard



Poignée sur battement intérieur d'une fenêtre deux vantaux



Paumelle Hänn réglable dans les trois directions

OINTS COMMUN DES MENUISERIES A

Tous les produits, même monochromes, sont dotés de la rupture de pont thermique.

Bicoloration, nuances particulières... Les possibilités de choix de couleurs RAL et de personnalisation sont quasi-illimitées, pour un coût qui reste proche de celui de produits standard. Se faire plaisir est raisonnable!





COEFFICIENTS THERMIQUES:

Chez Leul Menuiseries, nous travaillons chaque année pour que nos produits soient éligibles aux différents critères demandés par les administrations fiscales et autres organismes de gestion. La très grande majorité de nos produits répond aux exigences thermiques. Nos résultats reposent sur des formules de calcul faisant référence et sont calculés pour toutes les menuiseries, de toutes formes, de toutes dimensions et de toutes compositions.

C'est notre performance vérifiable!!!



Teintes RAL satinées ou brillantes, imitations bois, finitions granitées. L'aluminium offre un choix décoratif infini.

Secustik, un clic caractéristique: toutes les fenêtres Leul (sauf la gamme Duotherm) sont équipées d'une poignée de sécurité garantissant la parfaite condamnation de la fermeture. HOPPE

(1)

LA MAJORITÉ DE NOS GAMMES SONT DISPONIBLES EN FINITION PREMIUM La finition Premium vous permet de bénéficier d'une qualité



NOS MENUISERIES SONT FABRIQUÉES SELON LES RÈGLES:











PORTE D'ENTRÉE

La porte d'entrée aluminium vous offre de nombreuses possibilités. Les choix de décors, de dimensions, de dispositions et de couleurs permettent de combler tous vos désirs.











l'ALU















Le PVC est totalement stable, neutre, inerte et insensible aux moisissures. Aucune toxicité lors de son contact ou lors de son entretien n'émane de ce matériau qui sait avoir du style. Nos déchets de production sont collectés et repartent dans l'industrie pour fabriquer de nouvelles menuiseries ou pièces complémentaires : moulures, petits profils d'habillage...



MATÉRIAU ASTUCIEUX



Le PUC, polychlorure de vinyle

Constitué pour moitié de pétrole et pour moitié de sel, le PVC (polychlorure de vinyle) est économique. Aujourd'hui incontournables sur le marché, les profilés ont été affinés par les industriels et sont beaucoup plus légers que par le passé.



Des formes et dimensions variées

Facile à travailler par sa grande malléabilité, le PVC est cintré dans nos ateliers et permet une grande collection de formes et de modèles.




De nombreux choix de couleurs

Le plaxage est une technologie éprouvée permettant de réaliser des couleurs et des tons les plus variés.





Un équilibre parfait entre ligne contemporaine et performances thermiques



PRODUIT PRÉSENTÉ


Ouvrant de fenêtre avec pareclose Gamma pour vitrage de 28 mm Dormant rénovation avec cornière basse d'habillage



PVC KIETISLINE 78 mm



Une touche de modernité et des performances thermiques améliorées



Double ou triple vitrage de 24 à 40 mm d'épaisseur à isolation thermique renforcée par une couche de faible émissivité, intercalaire Warm Edge

Bords élégants, légèrement arrondis et semi affleurants

Profilés épaisseur 78 mm à 6 chambres

Joint de butée périphérique garantissant une parfaite étanchéité dans le dormant et l'ouvrant, coloris standard gris


Dormant standard 5 chambres de 70 mm permettant l'installation des fenêtres sans dégâts ni modifications lourdes

PRODUIT PRÉSENTÉ

Ouvrant de fenêtre avec pareclose Gamma pour vitrage de 28 mm Dormant avec pièce d'appui rapportée le PUC



La performance thermique par excellence pour tous les styles



Double ou triple vitrage de 24 à 52 mm d'épaisseur à isolation thermique renforcée par une couche de faible émissivité, intercalaire Warm Edge

Bords élégants Largeur visible battement central : 120 mm en fenêtre

Profil d'ouvrant de 82 mm à 6 et 7 chambres

Système d'étanchéité avec 3 joints dont 1 central pour une parfaite performance thermique et acoustique, coloris standard gris

Jonc obturateur de rainure à gâche

Dormant rénovation 7 chambres de 82 mm à aile compensée permettant l'installation des fenêtres sans dégâts ni modifications lourdes

PRODUIT PRÉSENTÉ

Ouvrant de fenètre avec pareclose Epsilon pour vitrage de 44 mm Dormant rénovation

POINTS COMMUNS DES MENUISERIES PVC



COEFFICIENTS THERMIQUES:

Chez Leul Menuiseries,

nous travaillons chaque année pour que nos produits soient éligibles aux différents critères demandés par les administrations fiscales et autres organismes de certification et de gestion. La très grande majorité de nos produits répond aux exigences thermiques. Nos résultats reposent sur des formules de calcul faisant référence et sont calculés pour toutes les menuiseries, de toutes formes, de toutes dimensions et de toutes compositions. C'est notre performance vérifiable!!!



LA MAJORITE DE NOS GAMMES SONT DISPONIBLES EN FINITION PREMIUM. La finition Premium vous permet de bénéficier d'une qualité de produit encore supérieure.





Fiche à vis cachées et bague en téflon pour une utilisation sans limite



Ferrage symétrique de l'oscillo-battant



Paumelle Hahn réglable dans les trois directions



Moulures d'habillage avec embout de finition pour une pose en rénovation



Poignée centrée sur le battement intérieur



Poignée centrée ton inox pour les couleurs



Galet anti-décrochement réglable en compression



Verrouilleur automatique en partie haute d'un oscillo-battant



Crémone verrou, condamnations haute et basse par simple manipulation d'un levier



Gâche de sécurité pour les oscillo-battants



manœuvre pour les oscillo-battants.
Evite la double ouvertur



Seuil à rupture de pont thermique pour des performances d'isolation maximale

NOS MENUISERIES SONT FABRIQUÉES SELON LES RÈGLES :











gammes SWINGLINE et KIETISLINE

PORTE D'ENTRÉE

La porte d'entrée PUC vous permet d'accéder à des formes, des couleurs et des décors variés en toute simplicité.















LES VOLETS ROULANTS



IL EXISTE PLUSIEURS CONCEPTS DE VOLET ROULANT...

À chaque cas de pose une solution. Leul menuiseries met à votre disposition une gamme de volets roulants PUC.

Différentes manœuvres à votre disposition :

- Motorisée
- Manuelle (directe ou tringle)


Plusieurs types de commandes :

- Filaire
- Radio (la domotique accessible)







Volet roulant intégré



Volet roulant rénovation



Coffre demi-linteau










LES TECHNIQUES DE POSE

Parce que c'est un produit de qualité qui facilite le travail de l'artisan, une fenêtre Leul est forcément bien posée.

Un changement de fenêtre peut être effectué en deux heures ou en une journée en fonction de la technique de remplacement. Votre artisan saura vous guider dans ce choix.





La rénovation classique

Préconisée si le dormant existant – le cadre fixe de la fenêtre – est sain et propre.

Dans ce cas, seuls les ouvrants sont enlevés, et une nouvelle menuiserie vient recouvrir l'ancien dormant.

Cette rénovation simple est réalisée rapidement et sans dégradation.

Habillage extérieur et intérieur de l'ancien cadre



LES FORMES LES OUVERTURES


Habillez votre façade et embellissez votre intérieur tout en valorisant votre patrimoine.

Chez LEUL, nous sommes capables de rééditer une fenêtre cintrée sur un modèle ancien, comme de concevoir les formes les plus audacieuses, dans tous les matériaux!

Pans coupés, formes trapézoïdales, cintrées, ceils de bœuf... Notre savoir-faire vous garantit le meilleur conseil et le choix le plus adapté à vos désirs.

Vos fenètres sont parties intégrantes de l'esthétique de votre maison ou de votre appartement.

Vous pouvez les choisir en continuité du style architectural, ou décider de jouer la créativité! Le champ des possibilités est infini.



IL Y A PLUSIEURS FAÇONS DE VENTILER SA MAISON!

Les différents modes d'ouverture ont chacun leurs avantages pratiques.



Les fenêtres à la française

Ouvrant vers l'intérieur, elles constituent le système le plus courant chez nous et sont faciles à nettoyer.



les fenêtres à soufflet ou battantes

Elles constituent une bonne protection contre le vent et la pluie. Elles peuvent être ouvertes sans qu'il pleuve à l'intérieur. Elles empêchent les enfants de se pencher au-dehors tout en assurant l'aération de la pièce.



Les fenêtres oscillobattantes

Elles offrent le confort et les avantages de la fenêtre à la française combinés à ceux de la fenêtre à soufflets.



Les fenêtres coulissantes

Elles ne prennent pas de place lorsqu'elles sont ouvertes et sont intéressantes pour les voilages et rideaux. A galandage, elles coulissent dans l'épaisseur du mur.



Les fenêtres basculantes

Elles peuvent pivoter à l'horizontale et sont faciles à nettoyer.

LES ISOLATIONS LES VITRAGES

Une fenêtre est composée à 85% voire 90% de vitrage et de 10% à 15% de profilés. Changer de fenêtre, c'est découvrir un nouveau confort, à choisir selon ses besoins.

Bruit, froid, chaleur, sécurité, risque d'accident corporel, effet de serre : ce sont les nuisances subies qui vont déterminer le choix du vitrage et du renforcement d'isolation. En optant pour un vitrage d'aujourd'hui, vous obtiendrez de nombreux avantages, qui peuvent se combiner. À vous de définir vos attentes, vos nouveaux vitrages y répondront!



Petits bois avec intercalaire fictif

DÉCOR DU VITRAGE:

jouez la carte de la personnalisation.

Translucide, gravé, imprimé, décoré de petits bois, un vitrage peut agrémenter avec raffinement les fenêtres les plus standards.



Petits bois incorporés blancs 26 mm




Petits bois incorporés ton bois 26 mm




Petits bois collés contre-profilés



Petits bois collés en PVC blanc



Petits bois incorporés dorés 10 mm




Petits bois incorporés plomb 10 mm



Petits bois dépolis sur le verre 10 mm




Petits bois décoratifs "élégance"











LES ACCESSOIRES

ÉLÉMENTS D'EMBEI

Les crémones en applique

avec poignée olive ou béquille, en blanc, vieux fer ou doré

Pour créer l'ambiance souhaitée, cache-fiches et poignées, se déclinent selon différents aspects : blanc, ton inox, doré, vieux fer... La décoration d'un bouton ou d'un heurtoir signera le style de votre menuiserie.





Poignée béquille



La finition des portes d'entrée







Pommeau vieux fer



Barre de tirage dorée





Béquille et bouton manoir



anneau doré



Heurtoir rosace vieux fer



Heurtoir tête de lion



Heurtoir fontaine



Heurtoir onda



Entrée de boîte aux lettres dorée



Entrée de boîte aux lettres noire

Entrée de boîte aux lettres blanche



Notre marque de fabrique? Une performance quotidienne "cousue main" pour s'ajuster en permanence aux exigences des artisans en termes de sur-mesure, de précision, de délais de livraison et de respect des normes. Toute l'équipe est aiguillée par la volonté de satisfaire vos demandes point par point avec un service sans faux pli. Bref, chez Leul, nous façonnons votre réussite et ça vous va bien.

Retrouvez les menuiseries LEUL sur internet